

ZMIĘKCZACZ WODY

CosmoWATER Standard 15



CosmoWATER Standard 15 to automatyczny zmiękcacz wody przeznaczony dla kotłowni wodnych do 500kW oraz mieszkań – dla maks. 2 osób.

Zmiękczacze zawiera specjalne monosferyczne złoża jonowymienne, które usuwa z wody jony wapnia i magnezu powodujące twardość wody. Gdy zdolność jonowymienna złoża jest wyczerpana (zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, w zależności od twardości i ilości zużywanej wody), jest ono regenerowane roztworem soli. Urządzenie pracuje w trybie automatycznym i nie wymaga obsługi ze strony użytkownika, z wyjątkiem okresowego uzupełniania pojemnika z solą w tabletkach.

Dzięki CosmoWATER Standard 15 woda w Twoim kranie stanie się bardziej przyjazna zarówno dla Twojej skóry, jak i dla instalacji oraz urządzeń AGD. Kąpiel będzie przyjemnością, pranie przyniesie oszczędności (na detergentach i energii), a instalacja i urządzenia AGD będą działać dłużej bez awarii spowodowanych osadzaniem się kamienia.

CosmoWATER®

ZMIĘKCZACZ WODY

CosmoWATER Standard 15

Wybrane zalety

- sterowanie objętościowo-logiczne na podstawie prognozowania
- elektroniczna głowica sterująca z podtrzymaniem pamięci w przypadku zaniku napięcia
- zabezpieczenie antyprzelewowe chroniące przed zalaniem pomieszczenia w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej
- urządzenie standardowo wyposażone w zawór by-pass z regulatorem twardości wody
- alarm niskiego poziomu soli
- niezawodność, działanie bezobsługowe
- niskie koszty eksploatacji

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu	m ³ / h	1,2
Zakres ciśnienia	bar	1,3-8,0
Objętość żywicy	litry	15
Pojemność jonowymienna	m ³ x °f	100
Średnica przyłącza	cal	1
Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację	litry	75-90
Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację	kg	2,5
Zasilanie	V / Hz	230 / 50
Maksymalna wydajność między regeneracjami w zależności od twardości wody		
10°dH (17,8°F)	litry	5600
14°dH (24,9°F)	litry	4000
18°dH (32,1°F)	litry	3100
23°dH (40,9°F)	litry	2400
Wymiary: (wys./szer./gł.)	mm	660 / 419 / 495

Schemat podłączenia

